



Посевная комбинация Avant 02

Задняя комбинация	Avant 3002	Avant 4002	Avant 6002-2
Конструкция	жесткая		складывающаяся
Ширина захвата (м)	3,00	4,00	6,00
Количество распределительных головок	1		2
Необходимые гидровыходы с маркировкой технологической колеи	1 ДД для регулировки давления на сошник/поднятия сошника + 1 ДД для маркера		1 ДД для регулировки давления на сошник/поднятия сошника + 1 ДД для маркера + 1 ДД для гидравлической верхней тяги
Масса с сошниками TwinTeC и ротационным культиватором KG Super от (кг)	2 629	3 094	5 560

Фронтальный бункер FTender

Модель	FTender 1600	FTender 1600 с фронтальным шинным пакером	FTender 2200	FTender 2200 с фронтальным шинным пакером	FTender 2200-C
Объём бункера (л)	1.600		2 200		
Количество дозирующих устройств	1			2	
Необходимые гидровыходы	1 ПД (фронт.) с безнапорной обратной линией				
Производительность по маслу от (л/мин)	28				
Агрегатирование с трактором	Трехточечная навеска Кат. 3/4N				
Допустимая общая масса (кг)	3 421	3 421	4 118	4 118	4 203
Общая ширина (м)	2 504	2 504	2 504	2 504	
Высота заполнения (м)	1 402	1.581*/1.737	1 582	1.762*/1.917	
Общая длина (м)	1 698	2 093	1 698	2 093	
Собственная масса (кг)	526	1 111	661	1 246	783

*Пакер в транспортном/рабочем положении

Иллюстрации, содержание и данные о технических характеристиках без обязательств и могут отличаться в зависимости от оснащения! Следует соблюдать действующие положения местных правил дорожного движения, возможно, потребуется получение специального разрешения. Следует уточнить допустимую нагрузку на ось и общий вес трактора. Не все возможности комбинирования можно реализовать с тракторами любых производителей.